

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE

FA

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	FA
Type	Polypropylène en fil
Hauteur	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Microns	1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100
Efficacité	80%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
FA0901ST	9" 3/4	1	300		0,05 m ²	60	Login
FA0903ST	9" 3/4	3	500		0,05 m ²	60	Login
FA0905ST	9" 3/4	5	800		0,05 m ²	60	Login
FA0910ST	9" 3/4	10	1.100		0,05 m ²	60	Login
FA0920ST	9" 3/4	20	1.700		0,05 m ²	60	Login
FA0930ST	9" 3/4	30	1.800		0,05 m ²	60	Login
FA0950ST	9" 3/4	50	1.900		0,05 m ²	60	Login
FA09100ST	9" 3/4	100	2.000		0,05 m ²	60	Login
FA1001ST	10"	1	300		0,05 m ²	60	Login
FA1003ST	10"	3	500		0,05 m ²	60	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLÈNE

FA

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
FA1005ST	10"	5	800	0,05 m ²	60	Login
FA1010ST	10"	10	1.100	0,05 m ²	60	Login
FA1020ST	10"	20	1.700	0,05 m ²	60	Login
FA1030ST	10"	30	1.800	0,05 m ²	60	Login
FA1050ST	10"	50	1.900	0,05 m ²	60	Login
FA10100ST	10"	100	2.000	0,05 m ²	60	Login
FA2001ST	20"	1	600	0,10 m ²	30	Login
FA2003ST	20"	3	1.000	0,10 m ²	30	Login
FA2005ST	20"	5	1.600	0,10 m ²	30	Login
FA2010ST	20"	10	2.200	0,10 m ²	30	Login
FA2020ST	20"	20	2.500	0,10 m ²	30	Login
FA2030ST	20"	30	3.600	0,10 m ²	30	Login
FA2050ST	20"	50	3.800	0,10 m ²	30	Login
FA20100ST	20"	100	4.000	0,10 m ²	30	Login
FA3001ST	30"	1	900	0,15 m ²	15	Login
FA3003ST	30"	3	1.500	0,15 m ²	15	Login
FA3005ST	30"	5	2.400	0,15 m ²	15	Login
FA3010ST	30"	10	3.300	0,15 m ²	15	Login
FA3020ST	30"	20	3.400	0,15 m ²	15	Login
FA3030ST	30"	30	4.000	0,15 m ²	15	Login
FA3050ST	30"	50	4.000	0,15 m ²	15	Login
FA30100ST	30"	100	4.000	0,15 m ²	15	Login
FA4001ST	40"	1	1.200	0,20 m ²	15	Login
FA4003ST	40"	3	2.000	0,20 m ²	15	Login
FA4005ST	40"	5	3.200	0,20 m ²	15	Login
FA4010ST	40"	10	4.000	0,20 m ²	15	Login
FA4020ST	40"	20	4.000	0,20 m ²	15	Login
FA4030ST	40"	30	4.000	0,20 m ²	15	Login
FA4050ST	40"	50	4.000	0,20 m ²	15	Login
FA40100ST	40"	100	4.000	0,20 m ²	15	Login

¹ Caudal máximo en l/h de agua a 20

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE

FA

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)
CODE	ST



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint
FA	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	
	10"	10	3	03			
	20"	20	5	05			
	30"	30	10	10			
	40"	40	20	20			
			30	30			
			50	50			
			100	100			

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN FIL DE POLYPROPYLENE

FA

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

