

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

NP95MX

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	NP95MX
Type	Melt Blown
Hauteur	13" - 20"
Microns	1 / 5 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer




Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
NP95MX1301MXS	13"	1-10	12.000	1,80 m ²	1	Login
NP95MX1305MXS	13"	5-20	18.000	1,80 m ²	1	Login
NP95MX1320MXS	13"	20-50	18.000	1,80 m ²	1	Login
NP95MX1350MXS	13"	50-90	18.000	1,80 m ²	1	Login
NP95MX2001MXS	20"	1-10	18.000	2,80 m ²	1	Login
NP95MX2005MXS	20"	5-20	27.000	2,80 m ²	1	Login
NP95MX2020MXS	20"	20-50	27.000	2,80 m ²	1	Login
NP95MX2050MXS	20"	50-90	27.000	2,80 m ²	1	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

NP95MX

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	MX
CODE	MX



TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints	
NP95MX	13"	13	1-10	01	MX	MX	Silicone	S
	20"	20	5-20	05				
			20-50	20				
			50-90	50				

* Joint standard


Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE EXTRUDÉ

NP95MX

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression



Le graphique se r