

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95G+

[Lien vers le dessin PDF](#)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP95G+
Type	Polypropylène
Hauteur	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Microns	0.6 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 80
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATÉRIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remplissage	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C
---------------------------------	------

UTILISATION

Eau
Eau de mer



Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h	¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP95G+09006	9" 3/4	0,6	2.200		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0901	9" 3/4	1	2.600		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0903	9" 3/4	3	2.900		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0905	9" 3/4	5	3.500		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0910	9" 3/4	10	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0920	9" 3/4	20	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0930	9" 3/4	30	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0950	9" 3/4	50	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP95G+0980	9" 3/4	80	4.000		0,47 m ²	10	Login
PP95G+20006	20"	0,6	4.000		0,94 m ²	10	Login

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95G+

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h ¹	Surface filtrante	Quantité par boîte	Euro/unité
PP95G+2001	20"	1	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2003	20"	3	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2005	20"	5	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2010	20"	10	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2020	20"	20	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2030	20"	30	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2050	20"	50	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+2080	20"	80	4.000	0,94 m ²	10	Login
PP95G+30006	30"	0,6	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3001	30"	1	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3003	30"	3	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3005	30"	5	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3010	30"	10	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3020	30"	20	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3030	30"	30	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3050	30"	50	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+3080	30"	80	4.000	1,41 m ²	10	Login
PP95G+40006	40"	0,6	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4001	40"	1	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4003	40"	3	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4005	40"	5	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4010	40"	10	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4020	40"	20	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4030	40"	30	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4050	40"	50	4.000	1,88 m ²	10	Login
PP95G+4080	40"	80	4.000	1,88 m ²	10	Login

¹ Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95G+

TABEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODE	ST	C3	C8	C2	C7
					

TABEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joint	
PP95G+	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	Silicone	S
	20"	20	3	03	Code 3	C3		
	30"	30	5	05	Code 8	C8		
	40"	40	0,6	006	Code 2	C2		
			10	10	Code 7	C7		
			20	20				
			30	30				
			50	50				
			80	80				
							Autres joints disponibles	
							EPDM	E
							NBR	N
							Teflon	T
							Viton	V

* Joint standard

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLENE PLISSÉ

PP95G+

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

